

# 500万画素/1200万画素 GigEカメラ

超特価キャンペーン 注)特別価格につき予告なく終了する場合がございます

2機種限定！！ グローバルシャッターモデル

・500万画素 ¥80,000- (税抜)

・1200万画素 ¥130,000- (税抜)



Pregius

2025年2月25日よりキャンペーン開始


## 500万画素

- ・センサ: SONY IMX264 (CMOS)
- ・画素数: 2464(H) x 2056 (V)
- ・画素サイズ: 3.45 um/pix
- ・センサ対角: 2/3inch (12.5mm)
- ・フレームレート: 22fps
- ・シャッター方式: グローバルシャッター
- ・レンズマウント: C
- ・インターフェース: GigE (PoE対応)
- ・外形寸法: 29 x 29 x 40mm
- ・重量: 60g
- ・認証規格: RoHS, WEEE, UL 他
- ・GigE Vision規格対応




## 1200万画素

- ・センサ: SONY IMX304 (CMOS)
- ・画素数: 4112(H) x 3008 (V)
- ・画素サイズ: 3.45 um/pix
- ・センサ対角: 1.1inch (15.7mm)
- ・フレームレート: 9fps
- ・シャッター方式: グローバルシャッター
- ・レンズマウント: C
- ・インターフェース: GigE (PoE対応)
- ・外形寸法: 29 x 29 x 40mm
- ・重量: 60g
- ・認証規格: RoHS, WEEE, UL 他
- ・GigE Vision規格対応



| # | 名称      | I/O | 説明             |
|---|---------|-----|----------------|
| 1 | PWR     | IN  | 10.8-13.2V入力   |
| 2 | Trigger | IN  | フォトカブラ, トリガー入力 |
| 3 | GND     | IN  | ストロボGND        |
| 4 | Strobe  | OUT | フォトカブラ, ストロボ出力 |
| 5 | GND     | IN  | トリガーGND        |
| 6 | GND     | IN  | 電源GND          |



| #   | 名称         | 説明            |
|-----|------------|---------------|
| 1   | イーサネットコネクタ | RJ45          |
| 2   | GPIOコネクタ   | Hirose 6pin   |
| 3,4 | ステータスLED   | OFF/RED/GREEN |

